

Doporučujeme!



Dušan Franzke
OZO
v prevenci rizik

Kontakt:

franzke@vertical.cz
+420 724 573 244
www.vertical.cz



Vhodné produkty pro zajištění proti pádu při odklizení sněhu na plochých a mírně šikmých střechách

Tento systém je vhodný na ochranu proti pádu při práci na plochých a mírně šikmých střechách. Jedná se o bezobslužný systém zachycení pádu v situacích s nebezpečím pádu přes volný okraj, sklouznutí a propadnutí střešní konstrukcí.



- 1) Přilba – A 10 VERTEX VENT / BEST
- 2) Zachycovací postroj – C 73 NEWTON FAST JAK / NEWTON
- 3) Pohyblivý zachycovač pádu – B 71 ASAP
- 4) Tlumič pádu – L 71 40 ASAP´SORBER
- 5) Lano – R 74 AXIS 11mm
- 6) Karabiny – M 33 TL OK, M 73 OXAN TL
- 7) Kotvící zařízení – ANNEAU C 40

Postup:

Pracovník vybavený ochrannou přilbou (A 10 VERTEX VENT / BEST) vybere dostatečně pevný kotvící bod (min. pevnost 15kN), ke kterému pomocí kotvícího zařízení (smyčka ANNEAU C 40) připojí lano opatřené ocelovou karabinou (R 74 AXIS + M 73 OXAN TL). Na lano připojí pohyblivý zachycovač pádu (B 71 ASAP) a pomocí tlumiče pádu opatřené karabinou (L 71 40 ASAP´SORBER + M 33 TL OK) spojí se zachycovacím postrojem (C 73 NEWTON). Na konci lana uvažte zajišťovací uzel, případně ho zatížete, aby nedocházelo k „nabírání lana“ při pohybu směrem ke kotvícímu bodu. Takto připraven může zahájit daný pracovní úkon. Pohyblivý zachycovač pádu sleduje pohyb pracovníka a v případě pádu ho bezpečně zachytí. Dbejte na dostatečnou volnou hloubku pod pracovníkem (3,50 m), aby nedošlo ke zranění v případě zachycení pádu. Mějte připraven postup záchranu v případě zachycení pádu.